


## GD-CI-AP2747P

2 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 32x ZoomLED



- Akıllı Video Analitik Fonksiyonları
- 32x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyiş
- Kaldırılabilir IR kesme filtrelili (ICR) Gece/Gündüz özelliğı
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 180m mesafeye kadar görülebilir
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler

### PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP2747P

EAN CODE: 4260573061495

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değıştirilebilir |

Sayfa 1/5

## Teknik veriler GD-CI-AP2747P

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.6 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Dektansör Hızı:	1/25 ~ 1/30,000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4.8 ~ 153 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2 ~ F4.4
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Zoom Oranı:	32x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	55,6° ~ 2,04° (yatay), 51,1° ~ 17,7° (vertical), 63° ~ 2,34° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	180m'ye kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

## Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik

## Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
-----------------	---

## Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	256 Kbps to 16 Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)

Ürün Kodu: GD-CI-AP2747P

EAN CODE: 4260573061495

<b>Ağ</b>	
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 50 fps (1280 x 960, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60 fps (1280 x 960, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
<b>Pan Tilt Zoom</b>	
Maskelene Bölge Sayısı:	24 programlanabilir bölge
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 120°'e kadar, Preset Hızı: 120°/sec
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 80°'e kadar, Preset Hızı: 80°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
<b>Bağlantıları</b>	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 1 çıkış (12 VD'e kadar, 30 mA) , terminal blok
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
<b>Akıllı İşlevler</b>	
Hareket Algılama:	Açık/Kapalı
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış

Ürün Kodu: GD-CI-AP2747P

EAN CODE: 4260573061495

**Akıllı İşlevler**

Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan nesnelere
Sabotaj Koruması:	Sahne değişikliği ve bulanıklaştırma

**Onaylar**

Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI

**Çevre**

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

**Elektriksel**

Dalgalanma Koruması:	TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	24 VAC, PoE+ (IEEE 802.3at)
Güç tüketimi:	Max. 30 W

**Mekanik**

Ölçütleri:	Ø 208 x 345 mm (Ø 8,19 x 13,58 inch)
Ağırlık:	3300 g (7.28 lb)

**Aksesuarlar:**

GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW08



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ03