


GD-CI-BT4747P

4 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 42x Zoom ICR IR LED



- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- Ön cam için ekli cam sileceği
- 42x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Pan hızı(280°/sec) / Tilt hız (250°/sec), minimum hız (0.1°/sec)
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 400m mesafeye kadar görülebilir
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler

PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-BT4747P

EAN CODE: 4260573063208

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/6

Teknik veriler GD-CI-BT4747P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2688 × 1520
Renk Duyarlılığı:	0.001 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR
Dektansör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	6,0 ~ 252 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle, Yarı otomatik
Zoom Oranı:	42x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	56,6° ~ 1,7° (yatay), 33,7° ~ 0,9° (vertical), 63,4° ~ 1,9° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	400m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik
3 lü Akış:	destek
Görüntü sabitleme:	Elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) iyileştirmek için dahili jiroskop

Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-196Kbps(MP2L2)

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32 ve 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	her akış için 8 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps

Ürün Kodu: GD-CI-BT4747P

EAN CODE: 4260573063208

Ağ	
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Dahili Micro SD, SDHC, SDXC yuvası 32'den 256 GB'a kadar
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+
Çerçeve Oranı:	Main Stream 50 Hz: 1 ~25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), adjustable 60 Hz: 1 ~ 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), adjustable Sub Stream 50 Hz: 1 ~25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), adjustable 60 Hz: 1 ~ 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), adjustable 3. Stream 50 Hz: 1 ~ 25 fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), adjustable 60 Hz: 1 ~ 30 fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), adjustable
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Maskelene Bölge Sayısı:	24 programlanabilir çokgen bölgesi, maske rengi veya mozaik
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 210°'e kadar, Preset Hızı: 280°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 150°'e kadar, Preset Hızı: 250°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-20° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış

Ürün Kodu: GD-CI-BT4747P

EAN CODE: 4260573063208

Bağlantıları

Alarm Giriş/Çıkış:	7 inputs, 2 outputs (up to 12 VDC, 30 mA) , terminal blok
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485

Akıllı İşlevler

Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, önceden seçilmiş özelliklere sahip kişi ve araç tespiti
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesnelere
Yüz Tanıma:	Aynı anda 30 adede kadar insan yüzü yakalanabilir ve algılamayı, yakalamayı, derecelendirmeyi, hareket halindeki yüzü seçmeyi ve en iyi yüz görüntüsünü çıkarmayı destekler
Plaka tanıma:	Plaka Tanıma (LPR), araç modeli ve renk tanıma
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yasadışı oturum açma, hareket algılama, alarm girişi, hat geçişi, bölge giriş ve çıkışı, gözetimsiz bagaj, nesne kaldırma, ses istisnası, izinsiz giriş, yüz algılama

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)
Güç tüketimi:	Max. 60W

Mekanik

Ölçütleri:	Ø 267 × 410 mm (Ø 10,50 × 16,14 inch)
Ağırlık:	8000 g (17.64 lb)

Açenek

Silecek:	Dahili ön cam motorlu Silecek
----------	-------------------------------

Aksesuarlar:

Ürün Kodu: GD-CI-BT4747P

EAN CODE: 4260573063208

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/6



GD-BR-AMA01S



GD-BR-AMC04S



GD-BR-AML06S



GD-BR-AML06S



GD-BR-AMP01S



GD-BR-AMP04S



GD-BR-AMP06S



GD-BR-AMP07S



GD-BR-AMW08S



GD-BR-AMW10S

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-BT4747P

EAN CODE: 4260573063208

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 5/6

