

GD-CI-CC4617V

4 MP Vandal Korumalı Mini Dome IP-Kamera 2,8mm ICR IR
LED WDR



- Aşırı arka ışık durumları için WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 2 açılı ayarlama
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-CC4617V

EAN CODE: 4260573062119

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-CC4617V

Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektaşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	100° (yatay), 55° (vertical), 117° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Ağ

Dahili bellek:	128 Mb
Fonksiyonlar:	Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, Ip adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Ağ belleği:	NAS(NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 20 fps (2560x 1440) , 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (2560 x 1440) , 30 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Ürün Kodu: GD-CI-CC4617V

EAN CODE: 4260573062119

Ađ	
Siber gvenlik:	3 kullanıcı ynetimi dzeyi: ynetici, operatr, kullanıcı, Parola Koruması iin AES Őifreleme, KarmaŐık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Ama Kimlik Dođrulaması, HTTP / HTTPS iin temel ve zet kimlik dođrulama, 802.1X kimlik dođrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik dođrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik dođrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF iin zet kimlik dođrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Yazılımla Gvenli BaŐlatma Kontrol
Bađlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Akıllı İŐlevler	
Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi akıŐtı
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Dzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
evre	
İŐletme Sıcaklıđı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yođuŐmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
G tketimi:	Max. 5 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0 ° - 355 °, yatırma: 0 ° - 75 °, 2 Eksen Ayarı
ltleri:	∅ 111 × 83 mm (∅ 4,4 × 3,2 inch)
Ađırlık:	400 g (0.88 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05

rn Kodu: GD-CI-CC4617V

EAN CODE: 4260573062119

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Dsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deđiŐtirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AWJ02



GD-BR-ASN01

Boyutlar:

