

GD-CI-CT4747P

4 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 42x Zoom ICR IR LED



- İnsan ve Araç Analizi: Kendi kendine öğrenen insan ve araç sınıflandırması, istenmeyen alarm filtrelemeyi iyileştirir
- 42x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- Gizlilik Bölgesi Maskeleyme İşlevi
- Pan hızı(280°/sec) / Tilt hız (250°/sec), minimum hız (0.1°/sec)
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 400m mesafeye kadar görülebilir
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler



PREMIUM

- Product Line PREMIUM: Özel ve benzersiz özelliklere sahip kapsamlı çözümler için

Ürün Kodu: GD-CI-CT4747P

EAN CODE: 4260573063352

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/6

Teknik veriler GD-CI-CT4747P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0.001 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR
Dektansör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	6,0 ~ 252 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.2
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle, Yarı otomatik
Zoom Oranı:	42x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	56,6° ~ 1,7° (yatay), 33,7° ~ 0,9° (vertical), 63,4° ~ 1,9° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	400m kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	140 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama, Hızlı odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	Renkli, BW, Otomatik
3 lü Akış:	destek
Görüntü sabitleme:	Elektronik görüntü sabitlemeyi (EIS) iyileştirmek için dahili jiroskop

Ses

Ses Sıkıştırma:	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM
Ses bit rate:	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	Aynı anda 32 ve 20'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	her akış için 8 sabit bölge
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps

Ürün Kodu: GD-CI-CT4747P

EAN CODE: 4260573063352

Ağ	
Scalable Video Coding (SVC):	destekler
SD Hafıza:	Dahili Micro SD, SDHC, SDXC yuvası 32'den 256 GB'a kadar
Web Tarayıcı:	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE10/IE11 Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Mozilla Firefox 52+ Yerel Hizmet: Chrome 57+, Firefox 52+
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 24fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 24 fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 x 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Ağ depolama:	Micro SD, SDHC, SDXC card with ANR (up to 256G) , NAS (Support NFS, SMB, CIFS)
Pan Tilt Zoom	
Maskeleme Bölge Sayısı:	24 programlanabilir çokgen bölgesi, maske rengi veya mozaik
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 210°'e kadar, Preset Hızı: 280°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 150°'e kadar, Preset Hızı: 250°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-20° ~ 90°
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme
Bağlantıları	
Video Çıkışları:	1 CVBS (1Vpp), BNC
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	7 inputs, 2 outputs (up to 12 VDC, 30 mA) , terminal blok
Alarm Girişleri:	Preset, Devriye Tarama, Pattern Tarama, Memory Card Video Record, Trigger Recording, Notify Surveillance Center, Upload to FTP, Memory Card, NAS, Send Email, etc.

Ürün Kodu: GD-CI-CT4747P

EAN CODE: 4260573063352

Bağlantıları

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX HiPoE (RJ-45)
Seri Arabirim(ler):	1x RS-485

Akıllı İşlevler

Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz Yakalama, Hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, önceden seçilmiş özelliklere sahip kişi ve araç tespiti
Saldırı Algılama:	Ön tanımlı sanal bir bölgeye girin ve oyalanın, ön tanımlı 4 sanal bölgeye kadar destekler
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme,4'e kadar sanal hat destekler
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış
Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan alınan nesnelere
Yüz Tanıma:	Aynı anda 30 adede kadar insan yüzü yakalanabilir ve algılamayı, yakalamayı, derecelendirmeyi, hareket halindeki yüzü seçmeyi ve en iyi yüz görüntüsünü çıkarmayı destekler
Plaka tanıma:	Plaka Tanıma (LPR), araç modeli ve renk tanıma

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)
Güç tüketimi:	Max. 60W

Mekanik

Ölçütleri:	Ø 267 × 430 mm (Ø 10,51 × 16,93 inch)
Ağırlık:	9600 g (21,16 lb)

Aksesuarlar:

Ürün Kodu: GD-CI-CT4747P

EAN CODE: 4260573063352

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/6

GD-BR-AMA01S



GD-BR-AMC04S

GD-BR-AML06S



GD-BR-AMP01S

GD-BR-AMP04S

GD-BR-AMP06S



GD-BR-AMP07S

GD-BR-AMW08S

GD-BR-AMW10S



GD-BR-AMW17S

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-CT4747P

EAN CODE: 4260573063352

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 5/6

