

## GD-CI-DC2616V

2 MP Vandal Korumalı Mini Dome IP-Kamera 4mm



- Full HD 1080P gerek zamanlı video akıřlı 2 Megapiksel IP Kamera
- Lens: f = 4 mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıřtırma modları
- 2 açılı ayarlama
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- ift Power Destekler PoE/DC12V



### ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-DC2616V

EAN CODE: 4260573062133

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

[grundig-security.com](http://grundig-security.com)

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deęiřtirilebilir |

Sayfa 1/4

## Teknik veriler GD-CI-DC2616V

## Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektaşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	AWB1, Locked WB, Fluorescente lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

## Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	4 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	90,2° (yatay), 48,6° (vertical), 107,6° (çapraz)

## Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

## Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

## Ağ

Dahili bellek:	128 Mb
Fonksiyonlar:	Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360) 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, IPv6

Ürün Kodu: GD-CI-DC2616V

EAN CODE: 4260573062133

**Ađ**

Siber gvenlik:	3 dzey kullanıcı ynetimi: ynetici, operatr, kullanıcı, Parola Koruması iin AES Őifrelemesi, KarmaŐık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Ama Kimlik Dođrulaması, 802.1X kimlik dođrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF iin zet kimlik dođrulama, SNMP V2 , SNMP V3, TLS 1.1, Brute Force Gecikme Koruması, İmzalı Firmware, Yazılım kontrol ile Gvenli nykleme
-----------------	---

**Bađlantıları**

Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
--------------------	-----------------------------------

**Akıllı İŐlevler**

Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi akıŐtı

**Onaylar**

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Dzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S), ISAPI

**evre**

İŐletme Sıcaklıđı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yođuŐmasız

**Elektriksel**

Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
G tketimi:	Max. 6,5 W

**Mekanik**

Monte:	Pan: 0 ° - 355 °, yatırma: 0 ° - 75 °, 2 Eksen Ayarı
ltleri:	∅ 111 × 83 mm (∅ 4,4 × 3,2 inch)
Ađırlık:	400 g (0.88 lb)

**Aksesuarlar:**

GD-BR-AJX03



GD-BR-AMP09



GD-BR-AMW05

rn Kodu: GD-CI-DC2616V

EAN CODE: 4260573062133

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Dsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deđiŐtirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AWJ02



GD-BR-ASN01

## Boyutlar: