

- OC 466** Fail Secure (enerji yokken kilitli)
OC 486 Fail Safe (enerji varken kilitli)

Openers & Closers OC 466 ve OC 486 Euro Acil Çıkış Kapısı / Panik Bar Tip elektrikli kilit karşılığı, yüksek güvenlik gereksinimi olan veya geçiş kontrol sistemine bağlı, panik barlı acil çıkış kapılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.




OPENERS & CLOSERS

CE

Özellikler

- DC model ürünlerde elektronik koruma vardır
- DC model ürünler polarize değildir
- Metal kapılar için uygundur
- Ürünler, kilit durum izleme kontaklıdır
- Tüm geçiş kontrol sistemleri ile uyumludur



Birim : mm

ELEKTRİKLİ KİLİT KARŞILIKLARI

Teknik Özellikler

Ürün Kodu	OC 466	OC 486
Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)	Enerji varken kilitli (fail safe)
Çalışma Voltajı	12V DC	12V DC
Çektiği Akım	170 mA	170 mA
Dayanıklılık	700 kg	700 kg
Gövde	Zamak	Zamak
Hareketli Dil	Zamak	Zamak
Kilit Durum İzleme Kontakı	Var	Var
Standarda uygunluk	2004/108/CE (EN 55014)	2004/108/CE (EN 55014)
Korozyon Direnci	UNI ISO 9227	UNI ISO 9227

Ürün Sipariş Kodları

Ürün Kodu	Açıklama
OC 466	Elektrikli Kilit Karşılığı-Euro Tip, Acil Çıkış Kapısı, Fail secure, İzleme kontaklı 12V DC, alınlık dahil
OC 486	Elektrikli Kilit Karşılığı-Euro Tip, Acil Çıkış Kapısı, Fail safe, İzleme kontaklı, 12V DC, alınlık dahil