

## XVR5104HS-X1

### 4 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

#### Genel Özellikler



- H.265 + / H.265 çift akışlı video sıkıştırma
- HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP video girişlerini destekler
- Maksimum 6 kanal IP kamera girişleri, her kanal 6MP'ye kadar; Maksimum 24 Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



#### Teknik Özellikler

Dahua XVR5104HS-X1 Teknik Özellikleri	
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video ve Ses</b>	
Analog Kamera Girişi	4 Kanal, BNC
HDCVI Kamera	5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
AHD Kamera	5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
TVI Kamera	5MP, 4MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps
CVBS Kamera	PAL / NTSC
IP Kamera Girişi	4 + 2 Kanal, her kanal 6MP'ye kadar
Ses Girişi / Çıkışı	1/1, RCA
İki Yönlü Konuşma	Sesi yeniden giriş / çıkış, RCA
<b>Kayıt</b>	
Video Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Çözünürlük	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF

## XVR5104HS-X1

### 4 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Kayıt Oranı	Ana akım: 1. kanal 5M-N (1-10fps), diğer kanallar 4M-N / 1080P (1-15fps); 1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: D1 / CIF (1 ~ 15fps)
Video Bit Hızı	Kanal Başına 32Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Genel, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Kurcalama), Alarm, Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Ses Sıkıştırma	AAC (yalnızca 1. kanal için), G.711A, G.711U, PCM
Ses Örnek Oranı	8KHz, Kanal Başına 16 bit
Ses Bit Hızı	Kanal Başına 64 Kbps
<b>Ekran</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Bölünmüş Ekran	IP uzatma modu etkin değilse : 1/4 IP uzatma modu etkin olduğunda : 1/4/6
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Network</b>	
Arayüz	1 RJ-45 Port (100M)
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Araması (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb. Destekler)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 16.12, CGI Uyumlu
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Zil ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Kurcalama ve Teşhis
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Playback	1/4

## XVR5104HS-X1

### 4 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniyeye doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	1 SATA Bağlantı Noktası, 6 TB kapasiteye kadar
eSATA	-
<b>Yardımcı Arayüz</b>	
USB	2 USB 2.0
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V / 1.5A
Güç Tüketimi (HDD Olmadan)	<10W
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	Kompakt 1U, 260 x 236 x 48mm
PFH101'li Cihaz Raf Montaj Tepsisi	483mmx281mmx56mm
Net Ağırlık (HDD Olmadan)	0,9 kg
Kurulum	Masaüstü kurulumu
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), kasa fanı ile 55 ° C / 131 ° F'ye kadar,% 10 ~ 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ +70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ~ 90 RH
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotek, Vivotek ve daha fazlası
<b>Sertifikalar</b>	

## XVR5104HS-X1

### 4 Kanal Penta-brid 1080P Kompakt 1U Dijital Video Kaydedici

Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024
--------------	---

